

卓上型受信プリアンプ

DPA-Sモデルは、一部使用部品の確保が出来なくなり完売製造中止となりました。後継で、DPA-Eシリーズを新発売いたします
 製造中止品
 DPA-50S/DPA-145S/DPA-145SH/DPA-435S
 DPA-50SD/DPA-145SD/DPA-145SDH/DPA-435SD/DPA-1.2GSD
 DPA-VUSD

ウルトラローノイズプリアンプ **DPA-E** シリーズ E-PHemt 使用 NF0.3dBタイプ

モノバンド受信アンプ **DPA-E**
 E-PHemt ¥15,750-
 利得20dB NF0.3dBタイプ
 キャリコン、タイムディレイ、外部スタンバイ機能付
 DC11~14V動作 サイズ:100W×150×50mm

モデルNO	周波数	コネクタ	通過電力
DPA-50E	50MHz	M型	300W
DPA-145E	144MHz	M型	60W
DPA-435E	430MHz	M型	60W

超高利得モノバンド受信アンプ **DPA-ED**
 E-PHemt ¥22,050-
 超高利得40dB(MAX)可変型
 超ローノイズNF0.3dBタイプ
 キャリコン、タイムディレイ、外部スタンバイ機能付
 DC11~14V動作 サイズ:100W×150×50mm

モデルNO	周波数	コネクタ	通過電力
DPA-50ED	50MHz	M型	300W
DPA-145ED	144MHz	M型	60W
DPA-435ED	430MHz	M型	60W

144/430MHzデュアルバンド用 **DPA-VUED** E-PHemt ¥28,350-
 高利得 35dB (144/430MHz: 全ゲインOFF)
 入出力コネクタ M型 (前面内蔵)
 斬力 60W 雑音指数 0.5dBタイプ
 電源 DC11V~14V キャリコン、外部スタンバイ機能付
 サイズ:100W×150×50mm

HF帯受信アンプ **DPA-WH** 500KHz~56MHz ¥18,480-
 アンプ利得25dB、ゲインコントロール、プリセレクト、キャリコン内蔵
 外部スタンバイ機能付、通過電力300W (MAX)、電源DC11~14V動作
 サイズ: 200W×150×50H (mm)

HFモノバンド受信アンプ **DPA-1.9S** ¥13,440
 25dBアンプ (GAINコントロール付) プリセレクト、ATT (減衰器)、キャリコン、外部スタンバイ 機能付

モデルNO	周波数	コネクタ	通過電力
DPA-1.9S	1.75MHz~2MHz	M型	300W
DPA-3.5S	3.5MHz~3.81MHz	M型	300W
DPA-7S	6MHz~8MHz	M型	300W

HFトランシーバー用受信アンプ **DPA-1937** 1.9/3.5/7 MHz 3バンド対応 ¥19,740-
 1.75MHz~2MHz 3.5MHz~3.81MHz 6MHz~8MHz
 プリセレクト、25dBアンプ (GAINコントロール付)、キャリコン、外部スタンバイ 機能付 入出力端子M型
 通過電力 300W MAX (100W以上は外部スタンバイ)
 サイズ 200W×150×50mm
 DCコード1.5mと 3.5φ3Pプラグ×1が付属しています

DPAシリーズ オプション (別売品)

● DPA用外部スタンバイ接続アダプター
 ★ DPA-EM ¥2,940-
 無線機のマイク端子と、DPAのEXT.端子を、接続するアダプターです

モデルNO	マイク端子	DPA-EM対応機種名
ケンウッド	K8M モニター8Pタイプ	TM-251.255.261.451.455.461.643.732.733.741.742.833.841.842.941.942.2400. V7.D700.G707.V708. TS-480
アイコム	I8M モニター8Pタイプ	IC-207.281.381.681.706.2000.2340.2350.2700.2710.3700.2800. ID-1.800
ヤエス	Y8M モニター8Pタイプ	FT-900
	Y8M-F7 モニター8Pタイプ	FT-817.857.897 (マイク MH-31a8)

メーカー	型名	DPA-EH対応機種名	価格
ケンウッド	K-7	TS-140-430-440-450-570-660 670-680-690-830-870-990 TS-2000HFのみ別売	¥1,575-
アイコム	I-7	IC-738 IC-275-375-575-721-723-729 739-742-728-729-732-738 746-756-760-775SD II 760PRO 780-820-821-910-910-1275-7400	¥1,575-
ヤエス	Y-TXG	FT-787-900-1000-1000MP-1021	¥1,575-

● DPA-WH用外部スタンバイ接続コード
 ★ DPA-EH ¥1,575~¥2,100

メーカー	型名	価格
ケンウッド	K-7	¥1,575-
アイコム	I-7R	¥2,100-
ヤエス	Y-TXG	¥1,575-

● DPA用外部スタンバイ接続コード★ DPA-E

メーカー	型名	価格
ケンウッド	K-7	¥1,575-
アイコム	I-7	¥2,100-
ヤエス	Y-TXG	¥1,575-

DRBシリーズ SWR BRIDGE (リターンロスブリッジ) ¥18,900-
 アンテナ、フィルタ、アプテネータなどの機器の 適合性(SWR)の測定に使用できます
 サイズ: 60×60×35mm (突起物を除く)

20KHz~15MHz	1~900MHz
model DRB-0215 BNC-J型	model DRB-19 BNC-J型
model DRB-0215-N N-J型	model DRB-19-N N-J型

手作りオリジナル BCL,SWL,受信用機器
 受信アンプ 合成/分配器 ローパスフィルタ ハイパスフィルタ バンドパスフィルタ

BCL用、長中短波、ワイドBAND受信専用アンプ

DPA-100B 150KHz~100MHz ¥17,430-
 BAND切替
 A=150~500KHz,
 B=500KHz~2MHz,
 C=2~10MHz,
 D=10~30MHz,
 E=30~70MHz,
 F=70~100MHz.
 プリセレクト内蔵、利得25dB可変型、
 アンテナ端子M型、DC11~14V動作
 AMラジオからFMラジオまで!!
 サイズ:200W×150×50H(mm)

BCL用、長波、中波、LOW BAND 受信専用周波数コンバーター

DPA-25LF 25KHz~200KHz ¥17,430-
 プリセレクト内蔵、利得25dB、
 可変ATT機能付、アンテナ端子M型、
 DC11~14V動作
 サイズ:200W×150×50H(mm)

FREQUENCY CONVERTER

DFC-28M ¥10,290-
 20KHz~2000KHz⇒28.02MHz⇒30MHz
 アルミダイキャストケースで、高強度、高特性です
 DBM採用で混変調特性が良い
 局部発振周波数:28MHz
 入出力端子:M型
 電源:DC8~14V 40mA
 サイズ:120W×85D×35H (mm)
 重量:280g

FREQUENCY CONVERTER

DFC-91F ¥12,600-
 76MHz~90MHz⇒91MHz~105MHz
 海外仕様のFMラジオ、受信機で
 日本のFMラジオ放送が受信できます
 周波数変換:76MHz~90MHz
 ⇒91MHz~105MHz
 入出力端子:F-J型 75Ω
 局部発振周波数:15MHz
 電源:DC8~14V 80mA
 サイズ:100W×70D×32H mm
 重量:約220g

受信専用アンプ DPR-Z シリーズ 高利得 20dB 高感度、高性能、低雑音です

スーパーローノイズプリアンプ
DPR-Z ¥18,590-
 10~900MHz 内のご指定の周波数で承ります
 アルミダイキャストケースで、高強度、高特性です

受信専用アンプ DPR-Z シリーズ 高利得 20dB 高感度、高性能、低雑音です

スーパーローノイズプリアンプ
DPR-ZD ¥22,890-
 10~900MHz 内のご指定の周波数で承ります
 アルミダイキャストケースで、高強度、高特性です

受信専用アンプ DPR シリーズ

高利得、高出力型、
AMラジオ専用受信アンプ
DPR-519AM ¥38,750-
 入出力端子:50Ω BNC-J型
 F-J型端子 75Ωタイプは、
DPR-519AM-F ¥39,900-
 FM放送帯受信専用
DPR-80S ¥12,390-
DPR-80S-BNC ¥12,390-
 BNC-J 50Ω タイプもあります

AMラジオ専用受信アンプ
DPA-AM ¥11,550-
 AMラジオ専用 同調型受信専用アンプ
 500KHz~1900KHz 高利得 30dB 同調型受信アンプ
 M型 50Ω F型75Ωも製作します
 別売:ACアダプター VSM-932 ¥1,575-

SWL,BCL受信用便利グッズ ANTENNA COMBINER/SPITTER

★1本のアンテナを2台の受信機に分配
 or★2本のアンテナを1台の受信機に接続

受信アンテナ用2合成/分配器
DSL-552 ¥8,925
 周波数帯域:10MHz~1000MHz 50Ω M型

★1本のアンテナを4台の受信機に分配
 or★4本のアンテナを1台の受信機に接続

受信アンテナ用4合成/分配器
DSL-554 ¥11,550
 周波数帯域:10MHz~1000MHz 50Ω BNC型

ATTENUATOR

RAT-65S ¥8,400-
 DC~600MHz
 0dB~50dB (10dBステップ)
 アプテネータ (切替可変型 抵抗減衰器)
 80Ω 受信用 (微弱電力用)

QRP(小電力)用 終端型高周波電力計
 1mW~6W 1.8~1300MHz

RF Milli Watt Meter DW-30 ¥18,900-
 DW-30は、1.8~1300MHz 1mW~6W QRP(小電力)用 終端型高周波電力計です
 高性能デバイスを使用し、広帯域、高精度、高性能、低価格を実現しました
 周波数範囲:1.8~1300MHz 測定電力:30mW/300mW/3W/30W切替 (測定電力3分以内)
 インピーダンス:50Ω VSWR:1.10以下(~850MHz) 1.20以下(~1300MHz)
 入力端子:50Ω N-J型 サイズ:120×85×35mm 重量:250g

SWL,BCL受信用便利グッズ filter

high pass filter
 受信専用ハイパスフィルタ
DF-1900 ¥8,400-
 AM放送帯を減衰させ、
 1900KHz以上を通過させるフィルタ

low pass filter
 受信専用ローパスフィルタ
DF-500 ¥8,400-
 AM放送帯を減衰させ、
 500KHz以下を通過させるフィルタ

low pass filter
 受信専用ローパスフィルタ
DF-1700L ¥8,400-
 AM放送帯以下を通過させ、
 1700KHz以上を減衰させるフィルタ

バンドパスフィルタ
DF-519BPF 受信専用 ¥12,600-
 AM放送帯 500KHz~1900KHzを通過させ
 500KHz以下、1900KHz以上を減衰させるフィルタ

IMPEDANCE TRANSFORMER

DU-57 ¥8,400-
 50Ω-75Ω インピーダンス変換器
 トランスタイプの低損失型

Impedance Transformer

DUH-57 ¥8,400-
 50Ω-75Ω インピーダンス変換器
 トランスタイプの低損失型

広帯域リアンプ

50KHz~1900MHz
 10~30dB可変型
 ★DPA-N1000W ¥10,290
 コネクタ-N型 50Ω
 MMIC×2使用
 サイズ:60W・60D・35H mm

5MHz~3GHz
 15dB±5dB
 ★DPR-3GW ¥9,240
 DC8~14V SMA端子
 MMIC使用
 サイズ 55W×80D×30H(mm)

10MHz~2300MHz 30dB可変型立
DPA-1000W ¥10,290
 50KHz~1900MHz
 10~30dB可変型
 DC8~14V BNC端子
 MMIC×2使用
 サイズ 50W×50D×27H(mm)

50KHz~1900MHz
 15dB±5dB
 ★DPR-1.9GW ¥8,190
 DC8~14V BNC端子
 MMIC使用
 サイズ 55W×80D×30H(mm)

FMラジオ専受信専用アンプ★
DPA-7JR ¥8,190-
 76~90MHz
 20dB 75ΩF型
 DC6~14V動作
 サイズ 60W・40D・27H mm

固定局用 (同軸ケーブル) M型プラグ付

品名	10m	15m	20m	25m	30m
MPP-3D2V(両端M型プラグ付)	¥3,045	¥3,990	¥4,935	¥5,880	¥6,825
MPP-5D2V(両端M型プラグ付)	¥3,675	¥4,935	¥6,195	¥7,455	¥8,715
MPP-5DFB(両端M型プラグ付)	¥3,990	¥5,405	¥6,825	¥8,243	¥9,660
MPP-8D2V(両端M型プラグ付)	¥7,035	¥9,660	¥12,285	¥14,910	¥17,535
MPP-8DFB(両端M型プラグ付)	¥8,085	¥11,235	¥14,385	¥17,535	¥20,685

固定局用 (同軸ケーブル) 良特性のM型プラグ付

品名	10m	15m	20m	25m	30m
XMPP-3D2V(両端XP型プラグ付)	¥4,410	¥5,355	¥6,300	¥7,245	¥8,190
XMPP-5D2V(両端XP型プラグ付)	¥5,040	¥6,300	¥7,560	¥8,820	¥10,080
XMPP-5DFB(両端XP型プラグ付)	¥5,355	¥6,735	¥8,190	¥9,608	¥11,025

固定局用 **高性能50Ω整合M型プラグ付同軸ケーブル

品名	10m	15m	20m	25m	30m
SN-MPP-5DFB(両端50Ω整合M型プラグ付)	¥7,140	¥8,558	¥9,975	¥11,393	¥12,810
SN-MPP-8DFB(両端50Ω整合M型プラグ付)	¥10,500	¥13,650	¥16,800	¥19,950	¥23,100

中間接続同軸ケーブル (両端コネクタ付)

品名	10m	15m	20m	25m	30m
MPP-5D-50Cm ¥1,280- -1m¥1,365-					
NPP-5D-50Cm ¥2,835- -1m¥2,940-					
SMAPP-3D-50Cm ¥1,890- -1m¥1,995-					
SMAPP-1.5D-50Cm ¥1,890- -1m¥1,995-					
SMAPP-BNCJ-1.5D-50Cm ¥1,890-					
SMAPP-BNCJ-3D-50Cm ¥1,890- -1m¥1,995-					

アース線(車載系台用)
 KE-19051φ6-φ8端子付-50Cm 幅約19mm ¥1,365-
 KE-19101φ6-φ8端子付-1m 幅約19mm ¥1,575-

E-電子工作のススメ 組立部品キット、部品セット

GRP用 1.8~50MHz帯に 50Ω 1:1アンテナバラン組立部品セット
 注文№ **KIT-DB-50GRP** ¥1,280-(税込み)
 小型軽量、広帯域、高性能 強制バラン
 SWR 1.1以下 (500KHz~120MHz) 許容入力電力:10W
 完成品は、注文№ DB-50GRP ¥2,310-

50Ωガンローード組立部品セット DC~50MHz 50W MAX
 注文№ **DL56M** ¥840-
 50Ωガンローード組立部品セット DC~50MHz 50W MAX

DCラインノイズフィルタ 13.8V 10A(max)組み立て部品キット
 注文№ **DNF-10K** ¥1,365-(税込み)
 モービル用 無線機、ラジオ、カーオーディオ、測定器、等の
 電源ラインの雑音防止フィルターです。

13.8V 30A DC電源ラインノイズフィルタ部品セット
 注文№ **DNF-30K** ¥1,280-(税込み)

別売 プラグコンセント

注文№	200V-PJ¥1,050-	100V-PJ¥230-
200V用 250V 20A		100V用 125V 15A

注文№ **MX3 MIC** ¥1,070-(税込み)
MX-3マイク入力3増設アダプター 部品セット
 拡声機やカラオケアンプのマイク入力端子に、
 3本のマイクが接続できます
 600マイク用 簡易型 マイクキラー
 *ケース無しです

注文№ **MX2 MIC** ¥820-
MX-2マイク入力2増設アダプター 部品セット
 拡声機やカラオケアンプの1マイク入力端子に、
 2本のマイクが接続できます
 600マイク用 簡易型 マイクキラー
 *ケース無しです

受信用 500KHz~1300MHz対応 **2分配器** 部品セット
 注文№ **DS-Q** ¥2,730-(税込み)
 50Ω BNC 端子

注文№ **110 UN-UP** ¥630-
 アンテナ用 ステップUPトランス 部品セット
 50Ω:110Ω 不平衡 インピーダンス整合器
 1MHz~40MHz 耐力 100W(MAX)
 50:200Ωも作れます

注文№ **90M HPF** ¥840-
 90MHz HRF ハイパスフィルタ 部品セット
 30MHz以下は減衰させ、
 90MHz帯以上のTV周波数を通過させ、
 30MHz以下では70dB以上、50MHzでも50dBと、なかなかの特性
 挿入損失は、90MHzで-1dB、1000MHzで-2.4dB

同軸切換器 **DCX-2RH** ¥10,500-
 DC13.8Vリレー式卓上設置型、遠隔操作
 ★周波数範囲: DC~60MHz
 ★挿入損失: 0.1dB以下
 ★最大通過電力: 150W
 ★切替回路数: 1回路/接点
 ★入出力インピーダンス: 50Ω
 ★S・W・R: 1.2以下
 ★アイソレーション: 50dB以上
 ★入出力接点: M-J
 ★電源電圧: DC13.8V (11~15V 55mA)
 ★サイズ:60×60×35mm 突起物を除く
 ★重量:約180g